

**Прайс-лист  
(satvision)**

[1121181@mail.ru](mailto:1121181@mail.ru)  
altezzaeng.ru

8 938 449 85 88  
8 999 655 85 88

Наименование	Характеристики	Цена опт	Цена партнер	Цена розница
<b>Внутренние купольные видеокамеры с фиксированным объективом</b>				
SVC-D89 3.6	1/4" CMOS, 1,0 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51, размер Ø94 × 73(В) мм	1264	1643,2	1896
SVC-D89 2.8	1/4" CMOS, 1,0 Мрiх, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51, размер Ø94 × 73(В) мм	1264	1643,2	1896
SVC-D891 2.8	1/3" Sony CMOS Exmor, 1,3 Мрiх, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура	1914	2488,2	2871
SVC-D891 3.6	1/3" Sony CMOS Exmor, 1,3 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51,	1914	2488,2	2871
SVC-D892 3.6	1/2.8" Sony CMOS Exmor, 2 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51, размер Ø94 × 73(В) мм	2406	3127,8	3609
<b>Внутренние купольные видеокамеры с вариофокальным объективом</b>				

SVC-D69V 2.8-12	1/4" CMOS, 1,0 Мрiх, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 54, размер Ø118 × 86(В) мм	1917	2492,1	2875,5
SVC-D691V 2.8-12	1/3" Sony CMOS Exmor, 1,3 Мрiх, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 54, размер Ø118 × 86(В) мм	2448	3182,4	3672
SVC-D692V 2.8-12	1/2,8 Sony CMOS Exmor, 2 Мрiх, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 54, размер Ø118 × 86(В) мм	2956	3842,8	4434
<b>Антивандалные видеокамеры с фиксированным объективом</b>				
SVC-D79 3.6	1/4"CMOS, 1 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,05 Лк, ИК подсветка до 10м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 70 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 54, размер Ø72 × 56(В) мм	1668	2168,4	2502
SVC-D791 3.6	1/2.8" Sony CMOS Exmor, 1,3 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 10м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 90 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 54, размер Ø72 × 56(В) мм	2488	3234,4	3732
SVC-D792 3,6	1/2.8" Sony CMOS Exmor, 2 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 10м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 90 мА, рабочая температура -10 ~+45 °С, степень защиты IP 54, размер Ø72 × 56(В) мм	2654	3450,2	3981
SVC-D29 3.6	1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер Ø 94 × 80 (В) мм	1385	1800,5	2077,5

SVC-D29 2.8	1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер Ø 94 × 80 (В) мм	1585	2060,5	2377,5
SVC-D292 3,6	1/2,8 Sony CMOS Exmor, 2 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер Ø 94 × 80 (В) мм	2472	3213,6	3708
<b>Антивандалные купольные видеокамеры с вариофокальным объективом</b>				
SVC-D39V 2.8-12	1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 30м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер Ø 131 × 93 (В) мм	2252	2927,6	3378
SVC-D391V 2.8-12	1/3" Sony CMOS Exmor, 1,3 Мрiх, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 30м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер Ø 131 × 93 (В) мм	3054	3970,2	4581
SVC-D392V 2.8-12	1/2.8" Sony CMOS Exmor 2 Мрiх, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 30м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер Ø 131 × 93 (В) мм	3348	4352,4	5022
<b>Цветные уличные видеокамеры с фиксированным объективом</b>				
SVC-S19 3.6	1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	1508	1960,4	2262
SVC-S19 2.8	1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	1508	1960,4	2262

SVC-S191 3.6	1/3" Sony CMOS Exmor, 1,3 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	2081	2705,3	3121,5
SVC-S191 2.8	1/3" Sony CMOS Exmor, 1,3 Mpix, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	2081	2705,3	3121,5
SVC-S192 3.6	1/2.8" Sony CMOS Exmor, 2 Mpix, объектив 3,6 мм, 0 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 183(Д) × 62(В) × 64(Ш) мм (При необходимости функции UTC стоимость увеличивается на 50руб)	2384	3099,2	3576
SVC-S192 2.8	1/2.8" Sony CMOS Exmor, 2 Mpix, объектив 2,8 мм, 0 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 183(Д) × 62(В) × 64(Ш) мм (При необходимости функции UTC стоимость увеличивается на 70руб)	2489	3235,7	3733,5
Цветные уличные видеокамеры с вариофокальным объективом			0	0
SVC-S69V 2.8-12	1/4" CMOS, 1 Mpix, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 40м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм	3003	3903,9	4504,5
SVC-S491V 2.8-12	1/3" Sony CMOS Exmor, 1,3 Mpix, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 40м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 240(Д) × 115(В) × 100(Ш) мм	3923	5099,9	5884,5

SVC-S492V 2.8-12	1/2.8" Sony CMOS Exmor, 2 Mpix, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 40м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм (При необходимости функции UTC стоимость увеличивается на 70руб)	3984	5179,2	5976
SVC-S59V 5-50	1/4" CMOS, 1 Mpix, объектив 5-50 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 60м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, 1/60-1/60000с, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 293(Д) × 99(В) × 100(Ш) мм	6482	8426,6	9723
SVC-S592V 5-50	1/2.8" Sony CMOS Exmor, 2 Mpix, объектив 5-50 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 60м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, 1/60-1/60000с, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 293(Д) × 99(В) × 100(Ш) мм	7693	10000,9	11539,5

**ALTEZZA**  
**engineering**

г.Сочи, ул. Коммунальная 39а, офис 5

e-mail: [1121181@mail.ru](mailto:1121181@mail.ru)

[www.altezzaeng.ru](http://www.altezzaeng.ru)

**8 938 449 85 88**

**8 999 655 85 88**