

Прайс-лист

1121181@mail.ru
altezzaeng.ru

8 938 449 85 88
8 999 655 85 88

Наименование	Характеристики	Цена опт	Цена партнер	Цена розница
Купольные камеры с фиксированным объективом				
SVI-D112-N	Внутренняя купольная IP камера, тип матрицы 1/3" AR0130 CMOS , разрешение 1,3 Мрiх, 960Р, скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 мм, , чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P. Энергопотребление 12В, 350 мА Рабочая температура -10 +50 °С, степень защиты IP54, размеры 110x97(В) мм.	2950	3835	4425
SVI-D112-N PC	Внутренняя купольная IP камера, тип матрицы 1/3" AR0130 CMOS , разрешение 1,3 Мрiх, 960Р, скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 мм, , чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P. Энергопотребление 12В, 350 мА \ \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -10 +50 °С, степень защиты IP54, размеры 110x97(В) мм.	3406,25	4428,125	5109,375
SVI-D222-N	Купольная антивандальная IP камера, тип матрицы 1/2.8" Sony Exmor CMOS, разрешение 2 Мрiх, 1080Р, скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 мм, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 20 м.Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P. Энергопотребление 12В, 350 мА Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 80x94(В) мм.	4102,5	5333,25	6153,75
SVI-D442	Тип матрицы 1/3" Sony Exmor CMOS, Разрешение "4 Мрiх(2688 × 1520), 3 Мрiх(2048 × 1536), 1080р(1920 × 1080), 720р(1280 × 720), D1, CIF, (480 × 240). Видеокодек сжатия H.264/H.265, Аудиокодек сжатия G.711A/G.711U, Частота кадров 30к/с, Чувствительность 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Объектив 3.6 мм, Механический ИК фильтр, Удаленный доступ IE, Chrome,Safari, Firefox, CMS.Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX,Ethernet порт, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE,DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.3, Битрейт 64 Kbps-10 Mbps, Дальность ИК подсветки 20, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С,Питание DC 12V (360 мА)/PoE (4.8Вт), Вес 605 г, Габариты Ø116мм × 91мм	9237,5	12008,75	13856,25
Купольные камеры с варифокальным объективом				

SVI-D612V-N	Внутренняя купольная IP камера, тип матрицы 1/3" AR0130 CMOS, разрешение 1,3 Мрiх, 960P, скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 мм, ИК-подсветка до 20 м, механический ИК-фильтр, чувствительность 0,1 Лк. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 360 мА. Рабочая температура -10 +50 °С, степень защиты IP54, размеры 127x97(В) мм.	4400	5720	6600
SVI-D612V-N F	Внутренняя купольная IP камера, тип матрицы 1/3" AR0130 CMOS, разрешение 1,3 Мрiх, 960P, скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 мм, ИК-подсветка до 20 м, механический ИК-фильтр, чувствительность 0,1 Лк. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 360 мА \ POE, 4.8 Вт. Рабочая температура -10 +50 °С, степень защиты IP54, размеры 127x97(В) мм.	4900	6370	7350
SVI-D322V	Антивандалная купольная IP камера, тип матрицы 1/3" Sony Exmor CMOS, разрешение 2Мрiх 1080P, скорость записи 30 к/сек, объектив: 2,8-12 мм, ИК-подсветка до 30м, механический ИК фильтр, чувствительность 0,1 люкс(ЦВ.); 0,05 люкс(ч\б), AGC, WDR, яркость, насыщенность, экспозиция, резкость, детектор движения, электронный затвор 1/5~1/10000, режим день/ночь, вход для микрофона, маскирование до 3 областей, защита паролем, подключение до 4 пользователей одновременно, поддержка ONVIF v2.1. Протоколы TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, PPPoE, HTTPS, SMTP, SNMP, Access list, IEEE 802.1x, RTSP, Multicast, FTP, NTP, UPnP, Samba. Сообщения по тревоге Email, SMTP. Энергопотребление DC 12В, 600 мА \ POE, 8.04 Вт. Рабочая температура: -40 +50 °С, степень защиты IP 66, размеры Ø131*93 мм.	6800	8840	10200
SVI-D322V-N	Купольная антивандалная IP камера, тип матрицы 1/2.8" Sony Exmor CMOS, разрешение 2 Мрiх, 1080P, скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 мм, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 20 м. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 350 мА Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 119x100(В) мм.	4900	6370	7350
SVI-D342VM	Тип матрицы 1/3" Sony Exmor CMOS, Разрешение "4 Мрiх(2688 × 1520), 3 Мрiх(2048 × 1536), 1080p(1920 × 1080), 720p(1280 × 720), D1, CIF, (480 × 240), Видеокодек сжатия H.264/H.265, Аудиокодек сжатия G.711A/G.711U, Частота кадров 30к/с, Чувствительность 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Объектив 2.8-12 мм Механический ИК фильтр, Электронный затвор 1/25-1/100000 с, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS, Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX Ethernet порт, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.3, Битрейт 64 Kbps-10 Mbps, Поддержка карты SD 64Gb, Дальность ИК подсветки 30 м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА)/PoE (4.8 Вт), Вес 1260 г, Габариты Ø150 мм × 114(В) мм	14200	18460	21300
Уличные камеры с фиксированным объективом				

SVI-S112-N	Уличная IP камера, тип матрицы 1/3" AR0130 CMOS, разрешение 1,3 Мрiх, 960Р. Скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 м. ИК-подсветка до 20 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 360 мА \\ Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 200(Д) × 65(В) × 65(Ш) мм.	3620	4706	5430
SVI-S112-N PC	Уличная IP камера, тип матрицы 1/3" AR0130 CMOS, разрешение 1,3 Мрiх, 960Р. Скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 м. ИК-подсветка до 20 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 360 мА \\ PoE, 4.8 Вт. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 200(Д) × 65(В) × 65(Ш) мм.	4120	5356	6180
SVI-S122-N	Уличная IP видеокамера, тип матрицы 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 2 Мрiх, 1080Р, чувствительность 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.3, WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC12V (600 мА), рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 183 (Д) × 62(В) × 64(Ш) мм.	4190	5447	6285
SVI-S122-N PC	Уличная IP видеокамера, тип матрицы 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 2 Мрiх, 1080Р, чувствительность 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.3, WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC12V (600 мА), PoE 8.04 Вт, рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 183 (Д) × 62(В) × 64(Ш) мм.	4690	6097	7035
SVI-S142	Тип матрицы 1/3" Sony Exmor CMOS, Разрешение "4 Мрiх(2688 × 1520), 3 Мрiх(2048 × 1536), 1080р(1920 × 1080), 720р(1280 × 720), D1, CIF, (480 × 240), Видеокодек сжатия H.264/H.265, Аудиокодек сжатия G.711A/G.711U, Частота кадров 30к/с, Чувствительность 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Объектив 3.6 мм, Механический ИК фильтр, Режим День/Ночь, Автопереключение, Электронный затвор 1/25-1/100000 с, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.3, Дальность ИК подсветки 20 м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА)/PoE (4.8 Вт), Вес 383 г, Габариты 183(Д) × 62(В) × 64(Ш) мм	7390	9607	11085
Уличные камеры с варифокальным объективом				

SVI-S322V-N	Уличная IP камера, тип матрицы 1/2.8" Sony Exmor CMOS, разрешение 2 Мрiх, 1080P. Скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м. ИК-подсветка до 40 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 500 мА \\. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 277(Д) × 80(В) × 95(Ш) мм.	5170	6721	7755
SVI-S322V-N P	Уличная IP камера, тип матрицы 1/2.8" Sony Exmor CMOS, разрешение 2 Мрiх, 1080P. Скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м. ИК-подсветка до 40 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Энергопотребление 12В, 500 мА \\. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 277(Д) × 80(В) × 95(Ш) мм.	5670	7371	8505
SVI-S342V	Тип матрицы 1/3" Sony Exmor CMOS, Разрешение "4 Мрiх(2688 × 1520), 3 Мрiх(2048 × 1536), 1080p(1920 × 1080), 720p(1280 × 720), D1, CIF, (480 × 240), Видеокодек сжатия H.264/H.265 (2 потока), Аудиокодек сжатия G.711A/G.711U, Частота кадров, 30к/с, Чувствительность 0 Лк (ИК подсветка вкл.),Объектив2.8-12, Механический ИК фильтр, Электронный затвор 1/25-1/100000 с, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.3, Битрейт 64 Kbps-10 Mbps, Дальность ИК подсветки 30 м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА)/PoE (4.8 Вт), Вес 1134 г, Габариты 284(Д) × 108(В) × 108(Ш) мм	12350	16055	18525
Внутренние камеры с фиксированным объективом				
SVI-C111-W	IP видеочамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0.01 Лк, объектив 2.8 мм, версия Onvif v 2.4, WI-FI (802.11b/g/n), SD карта до 64 Gb, D-WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/50000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер 99(Д) × 60(В) × 32.5(Ш) мм	6720	8736	10080

ALTEZZA
engineering

г.Сочи, ул. Коммунальная 39а, офис 5

e-mail: 1121181@mail.ru

www.altezzaeng.ru

8 938 449 85 88

8 999 655 85 88